

## VOCE DI CAPITOLATO - LAVORAZIONI ESCAVATORI A RISUCCHIO

**Escavatore a Risucchio per materiali pulverulenti, liquidi, solidi e fangosi avente i seguenti requisiti tecnici minimi:**

- Cassone ribaltabile con possibilità di scaricare i rifiuti direttamente su cassone grande da 20 mc (6x2,4x1,8)
- Tubo di aspirazione del diametro di almeno 250 mm
- Portata di aspirazione pari almeno 42.000 mc/h
- Depressione massima pari a 0,4 bar
- Prevalenza superiore a 25 m
- Sistema di silenziamento ed insonorizzazione
- Gruppo filtrante con sistema di pulizia automatico
- Braccio di movimentazione con comando e possibilità di rotazione planimetrica ed altimetrica dello stesso
- Tubazioni flessibili da impiegare come prolunghie per consentire di aspirare materiali ad una distanza superiore a 30 m
- Accessori pneumatici da applicare all'estremità della tubazione per agevolare le operazioni di pulizia



I materiali aspirati dovranno essere restituiti con consistenza "palabile" all'interno di cassoni a tenuta adibiti al trasporto a discarica.

I prezzi onnicomprensivi - per ogni ora di effettivo impiego - di quanto necessario per lo svolgimento a regola d'arte delle lavorazioni (trasporto del mezzo sui luoghi di impiego, carburante, mercedi per la monodopera per autisti e operai, attrezzature necessarie per lo svolgimento delle lavorazioni).

